

Kaltleim

Gebrauchsfertiger Kleber zur Montageverleimung für innen



Werkstoff

Anwendung	Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zur Montageverleimung von Holz (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapf) und zum Verkleben von Pappe, Bildern, Leder und Textilien im Innenbereich.
Eigenschaften	Leicht biologisch abbaubar.
Farbton	Weiß
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Polyvinylacetat.
Produkt-Code	M - DF 01
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.
Verpackungsgrößen	250 g

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.
Verarbeitung	Tube vor Gebrauch durchkneten. SuperNova Kaltleim dünn und gleichmäßig auf den zu verklebenden Werkstoff auftragen. Das Material bei Montageverleimung mit Schraubzwingen oder schweren Gegenständen unter Druck setzen. Teile zusammenfügen, solange der Leim feucht ist. Klebstoff-Rückstände sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

Technisches Merkblatt

Verbrauch	Je nach Anwendung.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.
Trockenzeit	Durchtrocknung nach mindestens 12 Stunden, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und des zu verklebenden Wirkstoffes.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasser- verdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt werden.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 6333378.