



KS 109-8

Elegantes Kacheldesign gepaart mit technisch ausgefeilter Verbrennung und hoher Leistung garantieren optimalen Abbrand, umweltfreundliche Verbrennung und wohlige Wärme für den Wohnraum. Das vollemaillierte Gehäuse in dunklem Braun ist äußerst pflegeleicht und robust. Der großzügige Füllschacht ist einfach und bequem von oben zu bedienen und sorgt so für reichlich Komfort.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



15aB-VG



**10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE**

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001098210
EAN-Code-Nr.	4025144809377
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	Für Mehrfachbelegung geeignet
Nennwärmeleistung kW	8
Wärmeleistungsbereich kW	4,0-8,2
Raumheizvermögen in m ³	182
Abgasanschluss hinten mm	120
Abgasmassenstrom g/s	6,6
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	353
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	941x546x392
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	834
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	350x320 (Fülltüröffnung, kein Sichtfenster)
Brennraum B x T x H mm	350x200x550
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	500
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	126

