

333E - E-Citybike Damen Hollandia Lido 28" E-Bike weiß 250 Watt Li-Ion 36V/13 Ah 7 Gänge

Aufsteigen, losradeln: Mit dem NEUZER City-E-Bike LIDO lässt sich jede Tour komfortabel und leichtgängig fahren.

Der hochwertige Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 120 Kilometern Reichweite (abhängig von verschiedenen Parametern wie z.B. Gelände, Unterstützungsstufe, Fahrergewicht etc.) unterstützt dich zuverlässig auch bei längeren Strecken oder Steigungen. Nach 7-8 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.

Das Fahrrad ist mit einem bürstenlosen Gleichstrom-Frontmotor ausgestattet, der über das Display am Lenker eingeschaltet wird und sich – gemäß StVZO – ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. Bei Betätigung der Bremsen schaltet sich der Motor durch eingebaute Sensoren ebenfalls sofort ab.

Mit dem Display am Lenker kannst du zwischen drei Unterstützungsleveln wählen sowie den Akkuladezustand über vier Leuchtdioden überwachen. Es ist außerdem mit einer Federgabel und SHIMANO 7-Gang-Kettenschaltung ausgestattet.

Rahmen: Stahl

Rahmenhöhe: 49 cm

Empfohlene Körpergröße: 160-185 cm

Farbe: Weiß

Motor: bürstenloser Gleichstrommotor 36V / 250W

Akku: SHANSHAN Li-Ion, 36V / 13 Ah, Kapazität 468 Wh, abschließbar und transportabel

Ladezeit: ca. 8 Stunden

Reichweite: Bis zu 120 km Reichweite

Display: LED-Display

UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN: 3

Geschwindigkeit: 25 km/h

Gabel: Federgabel mit Gewindenschaft 1 1/8"

Steuersatz: Gewindesteuersatz 1 1/8"

Vorbau: Aluminium-Schaftvorbau 1 1/8"

Lenker: Stahl-Citylenker

Naben: Vollachsnabe hinten, bürstenloser Gleichstrommotor vorne

Felgen: Aluminium-Hohlkammerfelgen mit Verschleißindikator

Reifen: MITAS Trekkingreifen 28" x 1,75" (47-622) mit Reflexstreifen

Gänge: 7-Gang-Kettenschaltung

Schaltwerk: SHIMANO Tourney

Umwerfer: --

Schalthebel: SHIMANO RevoShift Drehgriffschalter

Ritzel: SHIMANO MF-TZ 500 Schraubkranz, 7-fach (Abstufung 28-14 Zähne)

Kurbel: PROWHEEL Aluminiumkurbel 170 mm, Kettenblatt 40 Zähne

Innenlager: BSA68 Patronenlager

Pedale: Antirutschpedale

Gepäckträger: Stahl, verstärkt, max. Belastung 18 kg

Schutzbleche: Kunststoffschutzbleche, bruchssicher

Sattel: SELLE ROYAL Rio

Sattelstütze: Aluminium-Patentsattelstütze, 28,6 mm
Sattelklemmung: Aluminium-Klemmring mit Schraube
Bremsen: Aluminium-V-Brakes
Bremshebel: Aluminium
Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer inkl. Reflektor (Batterie)
Rücklicht: LED-Rücklicht (Batterie)
Dynamo: --
Ständer: Aluminium-Seitenständer
Zubehör: Akku-Ladegerät
Gewicht: ca. 26 kg

Technischer Hinweis: Die Fahrräder werden zu 98% fertig montiert geliefert, eine fahrfertige Endmontage ist von einer fachkundigen Person auszuführen.