

DECK TILES FOORING CARE INTRODUTION

Deck tiles flooring can bleach in used by the weather as: sunshine, rain..etc

We can take care as follow:

- **Step 1:** use wiper clean surface of these wood slats
- **Step 2:** use sandpaper have moothly 800 or more polish the surface of wood slats
- **Step 3:** Clean again
- **Step 4:** Use oil colour as the same colour orginal make the surface of wood slats by wiper (attention: use oil have water based)
- **Step 5:** Waiting 30 minute for dry and make step 4 again if nescessary
- **Step 6:** Waiting 2 hours for dry and use it again normally.

TERASSENFLIESEN BODENPFLEGE EINFÜHRUNG

Terrassenfliesen können durch Witterungseinflüsse wie Sonne, Regen usw. ausbleichen

Wir können uns wie folgt kümmern:

- **Schritt 1:** Verwenden Sie eine wischerfreie Oberfläche dieser Holzlatten
- **Schritt 2:** Verwenden Sie Schleifpapier, um die Oberfläche von Holzlatten mit 800 oder mehr Schleifpapier zu polieren
- **Schritt 3:** Erneut reinigen
- **Schritt 4:** Verwenden Sie Ölfarbe, da die gleiche Farbe wie das Original die Oberfläche von Holzlatten mit einem Wischer herstellt (Achtung: Öl auf Wasserbasis verwenden)
- **Schritt 5:** Warten Sie 30 Minuten auf das Trocknen und führen Sie Schritt 4 bei Bedarf erneut aus
- **Schritt 6:** Warten Sie 2 Stunden auf das Trocknen und verwenden Sie es wieder normal.

FEDÉLZETI CSEMPE FELÜLET ÁPOLÁSA BEVEZETÉS

A fedélzeti csempe padlóburkolatok kifehéredhetnek az időjárás hatására, például: napsütés, eső stb

Az alábbiak szerint tudunk gondoskodni:

- **1. lépés:** törölje le a falécek felületét
- **2. lépés:** használjon csiszolópapírt, és csiszolja simán 800 vagy annál nagyobb mértékben a falécek felületét
- **3. lépés:** Tisztítsa meg újra
- **4. lépés:** Az eredeti színnel megegyező olajfestékkel készítse el a falécek felületét törölővel (figyelem: használjon vízbázisú olajat)
- **5. lépés:** Várjon 30 percet, amíg megszárad, majd hajtsa végre újra a 4. lépést, ha szükséges
- **6. lépés:** Várjon 2 órát, amíg megszárad, és használja újra a szokásos módon.

ГРИЖИ ЗА ПОДОЛОВИТЕ ПЛОЧИ ЗА ПАЛУБА ВЪВЕДЕНИЕ

Подовите настилки от палубни плочки могат да се избелят, когато се използват от времето като: слънчева светлина, дъжд и др

Можем да се погрижим както следва:

- **Стъпка 1:** използвайте почистваща повърхност на тези дървени летви
- **Стъпка 2:** използвайте шкурка и гладко 800 или повече полирайте повърхността на дървените летви
- **Стъпка 3:** Почистете отново
- **Стъпка 4:** Използвайте маслен цвят като същия оригинален цвят, направете повърхността на дървените ламели чрез чистач (внимание: използвайте масло на водна основа)
- **Стъпка 5:** Изчакайте 30 минути да изсъхне и направете отново стъпка 4, ако е необходимо
- **Стъпка 6:** Изчакайте 2 часа да изсъхне и го използвайте отново нормално.