

**Reinigung der Luft, schnell und effizient**

Wenn Sie Ihre Küchenluft schnell reinigen wollen, brauchen Sie die ExtractionTech Dunstabzugshaube. Dank des leistungsstarken Motors mit drei Geschwindigkeitsstufen ist es ein Leichtes, unerwünschte Gerüche oder Dämpfe aus der Küche zu entfernen.

Produktvorteile & Ausstattung**ExtractionTech Standard. Zuverlässige Geruchsabsaugung**

ExtractionTech Standard verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Speisen. Ihre Küchenumgebung bleibt frisch und sauber.

**Beleuchten Sie Ihre Küche mit Pure Illumination**

Unsere Pure Illumination bietet intensives, dauerhaftes Licht beim Kochen. Die energieeffizienten LED-Leuchten erhellen die gesamte Kochfläche. So können Sie ganz leicht alles bei der Zubereitung des Essens sehen.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.



- Flachschirmhaube, Breite 60 cm in Schwarz
- 3
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 100 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 225 / 130 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB03ST, PNC 902 986 574, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 683	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
EAN-Nummer	7332543828388	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
EPREL Registrierungscode	1191633	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.6	Gerätebreite (mm)	598
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Gerätetiefe (mm)	309
Fluiddynamische Effizienz	15	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Farbe	Schwarz
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10	Kohleaktivfilter	ECFB03ST
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 574
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Volt	220-240
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	410	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170	Bruttogewicht (kg)	8.2
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Nettogewicht (kg)	7.2
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48	Verpackung, Höhe (mm)	350
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	225	Verpackung, Breite (mm)	640
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	130	Verpackung, Tiefe (mm)	215

