



AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion
 Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Induktions-Kochfeld / 80 cm / Rahmenlos

Produktvorteile & Ausstattung



Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer – für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, sodass auch große, längliche Töpfe und Pfannen oder die Plancha-Grillplatte optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen

XL-Paella-Kochzone: Für besonders großes Kochgeschirr

Die XL-Paella-Kochzone bietet Platz für deine größten Töpfe und Pfannen. Die individuell nutzbare Kochzone in der Mitte des Kochfelds sorgt für gleichmäßige und konstante Hitze.



DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelose präzise Ergebnisse.

- Induktionskochfeld 80 cm mit Bridge-Funktion, autark
- Induktionskochfeld 80 cm mit XL-Paella-Induktions-Kochzone und Bridge-Funktion, autark
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe. Kein Schutzboden oder extra Belüftung erforderlich.
- Glasfarbe: Schwarz
- Rahmenlos
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- Hob2Hood®-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

Technische Daten

PNC	949 598 341	Herstellungsland	Deutschland
EAN-Nummer	7333394067360		
Installation	autark		
Einbauhöhe (mm)	44		
Gerätebreite (mm)	770		
Gerätetiefe (mm)	510		
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7200		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	13.89		
Nettogewicht (kg)	12.96		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	868		
Verpackung, Tiefe (mm)	600		

