

Technický list

Myčka

DKDT2651SK

06060002/05

- Typ instalace: plně integrovaná
- Kapacita mytí: 13 podle normy IEC
- Velmi tichá, pouze 44 dB
- Spotřeba vody a energie: 9,9l, 0,921 kWh
- 8 programů, 2 teploty
- Mycí programy: 30minutový 50°, 60minutový 60°, 90minutový 60°, AUTO 50°-60°, Eco, Intenzivní 60°, Machine Care, předoplach
- Panel s textem a symboly
- Dotykový ovládací panel
- Připojení teplé vody až do 60°
- Funkce odloženého startu 1 -24 hodin
- Zobrazení zbývajících času
- Vodní sensor detekce úrovně zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Zobrazení stavu soli a leštidla
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skladací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, barevné plastové
- Koš na příbory
- Zařízení proti zaplavení: spínací plovák
- Prostor pro instalaci V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550



Instalace	Vestavná
Typ produktu	Plně integrovaná 60 cm
Třída produktu	Vnitřní
Typ opláštění	60 plně integrovaná
Napětí V	230-240
Barva panelu	Černá
Barva dveří	Není
Barva bočních stěn	Pozink
Typ časovače	Uroveň 2
Funkce displeje	Zpoždění start, péče o sklo, Vyp./Zap., programy, XtraPower
Funkce příkazu	ne
Počet programů	8
Počet teplot	2
Mycí programy	30minutový 50°, 60minutový 60°, 90minutový 60°, AUTO 50°-60°, Eco, Intenzivní 60°, Machine Care, předoplach
Indikace programu	LED
Indikace displeje	Zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód
Výška celkem mm	818
Šířka mm	596
Hloubka mm	550
Materiál mycí vany	Nerezová ocel
Typ topného tělesa	Ohříváč
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Délka napouštěcí hadice cm	150
Zdroj vody	Teplá nebo studená
Zařízení proti zaplavení	Spínací plovák
Systém sušení	AirDry technologie
Regulace změkčování	10 úrovní
Horní úroveň postřiku	Není
Spodní úroveň postřiku ramene	Standardní

PSGBDW150D002001

PSGBDW210DE00008

* 820
** 880
940

(A)

* 90-175
** 150-235
210-295

(B)

* 40-175
** 100-235
160-295

* 820
** 900
940

* 40-175
** 100-235
160-295