

**199E – E-Citybike Damen 28" Hollandia Optima Basic RH 50 cm Braun 250 Watt Li-Ion  
36V/10,4 Ah 7 Gänge**

Ob für den Arbeitsweg oder um ausgedehnte Touren im Grünen zu genießen: Das City-E-Bike OPTIMA BASIC ist der perfekte Einstieg in die E-Mobilität!

Weitere Entfernungen oder Steigungen werden mit dem hochwertigen Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 80 Kilometern Reichweite (abhängig von verschiedenen Faktoren) kinderleicht zurückgelegt. Nach 6-7 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.

Das Fahrrad ist mit einem Frontmotor ausgestattet, der über das Display am Lenker eingeschaltet wird und sich – gemäß StVZO – ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. Bei Betätigung der Bremsen schaltet sich der Motor durch eingebaute Sensoren ebenfalls sofort ab.

Mit dem Display am Lenker können Sie zwischen 5 Unterstützungsleveln wählen sowie den Akkuladezustand überwachen. Es ist außerdem mit einer SHIMANO 7-Gang-Kettenschaltung ausgestattet und dank seines Aluminium-Rahmens besonders leicht.

Rahmen: Stahl-Rahmen

Rahmenhöhe: 50 cm

Sitzhöhe: 88-104 cm

Empfohlene Körpergröße: 165-200 cm

Farbe: Latte Macchiato

Motor: MXUS XF04 Frontmotor 36V/250W

Akku: GREENWAY Li-Ion, 36V / 10,4 Ah, Kapazität 374,4 Wh, abschließbar und transportabel

Ladezeit: 6-7 Stunden

Reichweite: 50-80 km, je nach Zuladung und Fahrverhalten

Display: LED-Display

Unterstützungsstufen: 5

Geschwindigkeit: 25 km/h

Gabel: Stahl-Starrgabel

Steuersatz: Semi-integrierter Gewindesteuersatz

Vorbau: Aluminium-Schaftvorbau

Lenker: Aluminium-Citybike-Lenker

Naben: Vollachsnaben

Felgen: Aluminium-Hohlkammerfelgen mit Verschleißindikator

Reifen: Cityreifen 42-622 (700-40c)

Gänge: 7-Gang-Kettenschaltung

Schaltwerk: SHIMANO Tourney

Umwerfer: --

Schalthebel: SHIMANO SL-RS35 RevoShift Drehschaltgriff

Ritzel: SHIMANO MF-TZ 500 Schraubkranz, 7-fach (14-28 Zähne)

Kurbel: Stahl- Kurbeln, Kettenblatt 44 Zähne

Innenlager: BSA68 Patronenlager

Pedale: Antirutschpedale

Gepäckträger: Stahl, verstärkt, max. Belastung 25 kg, mit Gepackspanngurten

Schutzbleche: Bruchsicherer Kunststoff

Sattel: SELLE ROYAL Rio

Sattelstütze: Aluminium-Patentsattelstütze Ø 28,6 mm

Sattelklemmung: Klemmring mit Schraube

Bremse: Aluminium-V-Brakes

Bremshebel: Aluminium-Bremshebel

Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer, mit integriertem Reflektor, batteriebetrieben (3xAAA)

Rücklicht: SPANNINGA Lineo LED-Rücklicht, mit integriertem Reflektor, akkubetrieben

Dynamo: --

Ständer: Seitenständer

Zubehör: Akku-Ladegerät; Spanngurte

Gewicht: ca. 26,5 kg

Technischer Hinweis: Die Fahrräder werden zu 98% fertig montiert geliefert, eine fahrfertige Endmontage ist von einer fachkundigen Person auszuführen.