

INSIDE IN

The Space for the Wall Unit



- Abluft oder Umluftbetrieb mit Twin-Filter (Kombifilter für Fett und Gerüche), regenerierbar
- Vertikaler Abluftkanal mit geringer Tiefe für mehr Stauraum im Inneren des Wandschranks
- Entleerbare Kondensatwanne
- Zum Einbau in Wandschränken

Ausstattung

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Bedienknopf
- 2 Metallfettfilter in Aluminium

Technische Daten

- Anschlusswert: 129,6 W, 220-240 V
- Beleuchtung: 2 x 2,3 W LED
- Leistungswerte:
Intensiv 430 m³/h IEC - 65 db (A) re1pW
max. 355 m³/h IEC - 62 db (A) re1pW
min. 160 m³/h IEC - 44 db (A) re1pW
- Verbrauch: 31,9 kWh/Jahr
- Abluftstutzen: 150 mm nach oben
- Maße: 600 (900) x 560-850 x 350 mm

Effizienzklassen:

- Energieeffizienz: B
- Lüftereffizienz: B
- Beleuchtungseffizienz: A
- Fettfiltereffizienz: C



ENERGY
CLASS



NO-DROP



PERIMETER
ASPIRATION



TIMER



WASHABLE
FILTERS



LONG LIFE
FILTERS