

ZI-STB13T // Ständerbohrmaschine



Highlights

- flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- geringer Platzbedarf
- wegklappbare Bohrfutterabdeckung aus Acrylglas
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- max. Bohrleistung 13 mm
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- Bohrtiefenanschlag



ZI-STB13T // Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	400 W (S2 15min)	Spannung	230V / 50Hz
Ausladung in mm	104	Aufstellmaß in mm	420x225x597
max. Bohrleistung in mm	1.5-13mm	Bohrspindeldrehzahl in min-1	(9) 420-2700
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	220	Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	302
Spindelhub in mm	50	Bodenplatte in mm	295x190
Schall-Leistungspegel in dB(A)	82	Schall-Druckpegel in dB(A)	69
Bruttogewicht in kg	15,300	Nettogewicht in kg	14,200
Verpackungsbreite in mm	386	Verpackungslänge in mm	454
Verpackungshöhe in mm	245	EAN Code	9120039233550