

Montagekleber

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für innen



Werkstoff

Anwendungsbereich	Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für innen zum Verkleben von Dämmplatten aus Styropor, Sockelleisten, PVC und Holz. <u>Nicht</u> für Polyethylen und andere schwer verklebbare Kunststoffe geeignet. Weiß auf trocknend.
Eigenschaften	Gebrauchsfertiger Klebstoff auf Basis gefüllter Kunstharzdispersionen. Montagekleber ist lösemittelfrei und eignet sich bei hoher Anfangsklebekraft für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. <u>Bitte beachten:</u> Nicht toxisch, jedoch nicht mit Lebensmitteln in Kontakt bringen.
Farbton	Weiß
Dichte	Ca. 1,2 g/cm ³
Bindemittelart	Kunstharz-Dispersionbasis
Inhaltsstoffe	Kunstharz-Dispersion, Calciumcarbonat, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.
Produkt-Code	D1

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein. Lose Teile, Tapetenreste und alte Anstriche mit einem Spachtel oder Abbeizer restlos entfernen. Stark saugende oder poröse Untergründe sollten vor der Anwendung von Montagekleber mit Tiefgrund LF vorbehandelt werden.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Montagekleber wellenförmig oder punktförmig auf den Untergrund auftragen. Kontaktflächen sofort zusammenfügen und anpressen. Positionskorrekturen sind kurzfristig möglich. Das Abbindeverhalten ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchte und der Saugfähigkeit des Untergrundes, niedrige Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen beschleunigen den Abbindeprozess.
Verbrauch	Je nach Anwendung, von 250 – 650 g/m ² .
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.
Trockenzeit	Hautbildungszeit ca. 3 Minuten. Durchtrocknung nach mindestens 24 Stunden, (ca. 1 mm/Tag) je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und des zu verklebenden Werkstoffes.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C und maximal +30°C, für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	300 g Tube
Lagerung	In ungeöffneter Original-Verpackung bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C maximal 6 Monate.

Produkthinweise

Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080410 entsorgt werden.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).