

ZI-HS22EZ // Holzspalter



Highlights

- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz - 1100 mm
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- Betrieb über integrierten Elektromotor oder Zapfwelle möglich
- Kombination-3-Punkt-Aufhängung (KAT 1)
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- Stecker mit Phasenwandler ausgestattet



ZI-HS22EZ // Holzspalter



Technische Details

Motorleistung S6 in W	5100 (40%)
Aufstellmaß in mm	1050x1700x2500
max. Spalthub in mm	948
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	560-1100
Hydraulikhub in MPa	24,73
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	7,5
Vibration Handgriff in m/s ²	<2,5
Nettogewicht in kg	320
Verpackungslänge in mm	940
EAN Code	9120039233703

Spannung	400V 50Hz
Spaltkraft in t	22
Spaltgutdurchmesser in mm	80-350
Hydrauliköl Kapazität in l	24
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	4,3 / 10,5
Schall-Druckpegel in dB(A)	<80
Bruttogewicht in kg	332,900
Verpackungsbreite in mm	680
Verpackungshöhe in mm	2.000