



econ  **floor**
P O L S K A

PRODUKTDATENBLATT

- Deutsch -

Kollektion *LA VILLI 65*

TECHNISCHE DATEN

- Deutsch -

Produkt	SPC-Rigid-Vinylboden: Kollektion La Villi 65	
Stärke	6,7 mm	
Nutzschicht	0.55 mm	
IXPE	1,7 mm (inkl. 0.2 mm Aluminium-Foil)	
Klick-System	Pushdown Click-System	
Features	Wasserfest, Verschleißfest, Rutschfest, Feuchtigkeitsbeständig Feuerfest Schalldämmend Antistatisch Schimmelbeständig	
Dimensionen	600 x 300 mm	
Oberflächen	Tiefgeprägte Steinoberfläche, Fliesen-Design	
Merkmale	Einfaches Klick-System, enorme Zeitersparnis, immense Stabilität, umweltfreundlich;	
Dichte	2.05 g/cm ³	
	Testmethoden nach EN Norm	Test-Resultate
Abriebfestigkeit	EN660-2	Gruppe T
Rutschfestigkeit	EN 13893/DIN 51130	R11 Cläss Ds
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Chemische Resistenz	EN ISO 26987	Exzellent
Toxizität	EN71	Nicht toxisch
Feuerfestigkeit	EN 13501-1	Bfl-s1
Castor chair resist.	ISO/TR4918	Pass
Dimensionsstabilität	EN434	< 0.06%
Stuhlrollen-E ffekt	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakteriell	EN846	Sehr gut
Schälfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0.03
Emission VOC		N