

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug GEH8432BSCWF 744378

USP :

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| AreaFlex | Ja |
| EasyInstall | Einfache Installation |
| EasyRepair | Einfache Reparatur |
| Betriebsarten | Ab- oder Umluftbetrieb möglich |
| Einbauhinweis | flächenbündiger Einbau möglich |
| Geräuschpegel max. | 68 dB(A)re 1 pW |
| Steuerung | Elektronische Steuerung |
| PowerBoost | Ja |

Grundinformation :

| | |
|--|--------------------------------------|
| Produktgruppe | Kochfeld mit integriertem Dunstabzug |
| Marke | GORENJE |
| Internationale Bestellbezeichnung | 744378 |
| Artikelnummer | GEH8432BSCWF |
| GTIN / EAN Nummer | 3838782866159 |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerungsart | Elektronisch |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl der Induktionskochzonen | 4 |
| Lage der Steuerung | N/A |
| Material der Kochfläche | Glaskeramik |
| Farbe des Kochfelds | N/A |
| Stromaufnahme (A) | N/A |
| Spannung (V) | 220-240 V |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Konformitätszeichen | CE,PAPMORA |
| Steckertyp | Ohne Stecker/Anschlusskabel 3X4 |
| Breite des Produktes (mm) | 830 mm |
| Höhe des Produktes (mm) | 233 mm |
| Tiefe des Produktes (mm) | 520 mm |
| Höhe des verpackten Produktes (mm) | 305 mm |
| Tiefe des verpackten Produktes mm) | 600 mm |
| Breite des verpackten Produktes mm) | 900 mm |
| Minimalhöhe der Einbauöffnung (mm) | 229 mm |
| Maximalbreite der Einbauöffnung (mm) | 752 mm |
| Minimalbreite der Einbauöffnung (mm) | 750 mm |
| Tiefe der Einbauöffnung (mm) | 490 mm |
| Nettogewicht (kg) | 18,2 kg |
| Bruttogewicht (kg) | 22,1 kg |
| Abluft | ja |
| Elektroanschlusswert (W) | 7360 W |

Features :

| | |
|---|----------------------|
| Fähigkeit der drahtlosen Kommunikation | N/A |
| Intelligentes Gerät (energy smart), das das Verbrauchsverhalten optimieren kann | N/A |
| Abmessungen der 1. Kochzone | 210 mm |
| Abmessungen der 2. Kochzone | 210 mm |
| Abmessungen der 3. Kochzone | 145 mm |
| Abmessungen der 4. Kochzone | 230 mm |
| Lage der 1. Kochzone | Vorne links |
| Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
| Lage der 3. Kochzone | Hinten rechts |
| Lage der 4. Kochzone | Vorne rechts |
| Restwärmeanzeige | Getrennt |
| Steuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Leistungsstufen (inkl. Boost) | 10 |
| Hauptschalter | Nein |
| Motorleistung (W) | 175 |
| Leistung der 1. Kochzone | 2300/3000/0,0 W |
| Leistung der 2. Kochzone | 2300/3000/0,0 W |
| Leistung der 3. Kochzone | 1200/1800/0,0 W |
| Leistung der 4. Kochzone | 2300/3000/0,0 W |
| Art der 1. Kochzone | Induktionsheizkörper |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Art der 2. Kochzone | Induktionsheizkörper |
| Art der 3. Kochzone | Induktionsheizkörper |
| Art der 4. Kochzone | Induktionsheizkörper |
| Durchmesser des Luftauslasses | S901 mm |
| Material des Fettfilters | N/A |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Rückstauklappe | N/A |
| Geruchsfilter | N/A |

Energielabelinformation/ Funktion :

| | |
|---|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 13.20 kWh/year |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 16,2 % |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe, 2010/30/EU) | 627 m ³ /h |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit) | 471 m ³ /h |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit) | 157 m ³ /h |
| Fluiddynamische Effizienz (2010/30/EC) | 46,9 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (2010/30/EC) | A |
| Geräuschemissionen (dB(A) re 1 pW) | 68 dB(A) re 1 pW |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EC) | B |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EC) | 91,5 % |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC) | 0,0 W |
| Schalleistungspegel mit Boost (2010/30/EU) | 74 dB |
| Schalleistungspegel (max., 2010/30/EU) | 68 dB |
| Schalleistungspegel (min., 2010/30/EU) | 46 dB |

