



Erlebe frischere, sauberere Küchenluft. Jeden Tag

Die Serie 5000 ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis, jeden Tag.

Produktvorteile & Ausstattung



Halte die Küche frisch mit der ExtractionTech Dunstabzugshaube.

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Küchenumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Mit Pure Illumination die Details hervorheben

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail der Zubereitung deiner Mahlzeit gut sichtbar ist.



Zuverlässiger, leicht zu reinigender Fettfilter hält die Küche frisch

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt dafür, dass Ihre Küche frisch bleibt und die Dunstabzugshaube optimal funktioniert. Von Hand oder in der Spülmaschine waschen.

- Flachschriftmaube, Breite 60 cm
- Frontblende in Glas schwarz montiert und gegen eine Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 100 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 225 / 130 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 850	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
EAN-Nummer	7333394105468	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
EPREL Registrierungscode	2182461	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.6	Gerätebreite (mm)	598
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Gerätetiefe (mm)	309
Fluiddynamische Effizienz	15	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Farbe	Schwarz
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10	Kohleaktivfilter	ECFB03
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Volt	220-240
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	410	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170	Bruttogewicht (kg)	8.2
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Nettogewicht (kg)	7.2
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48	Verpackung, Höhe (mm)	350
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	225	Verpackung, Breite (mm)	640
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	130	Verpackung, Tiefe (mm)	215

