

Rundum durchdacht: Das 29" Hardtail-MTB „MORZINE“ von KS Cycling ist ganz in Schwarz gehalten – aufgefrischt durch grüne Details, die alle Blicke auf sich ziehen. Die exklusiv geformten Rahmenrohre sorgen für ein einzigartiges Design.

Neben der Gabel setzen auch Griffe, Ahead-Spacer, Sattelklemme und der Sattel grüne Akzente.

Scheibenbremsen ermöglichen sichere Verzögerung in allen Situationen und die Federgabel sorgt für ausreichend Komfort. Außerdem ist das Bike mit einer 21-Gang-Schaltung mit SHIMANO-Komponenten ausgestattet.

Die Vorteile eines 29er sind überzeugend: Die Räder rollen besser über Hindernisse, haben mehr Traktion durch die größere Aufstandsfläche und besseres Rollverhalten als z.B. 26"-Modelle. Das höhere Tretlager verringert die Gefahr des Aufsetzens der Kettenblätter im Gelände. Die höhere Laufruhe des Twentyniner vermittelt darüber hinaus ein angenehmes Gefühl von Sicherheit.

Rahmen: Aluminium-Hardtail-Rahmen

Rahmenhöhe: 48 cm

Sitzhöhe: 85 cm -104 cm

Farbe: Schwarz-Grün

Gabel: Federgabel mit Ahead-Schaft 1 1/8"

Steuersatz: Ahead-Steuersatz

Vorbau: Aluminium-Ahead-Vorbau

Lenker: Aluminium- MTB- Lenker

Naben: Aluminium-Schnellspann-Naben

Felgen: Aluminium-Hohlkammerfelgen

Reifen: MTB Stollenreifen 29" x 2,10" (54-622)

Gänge: Shimano 21-Gang-Kettenschaltung

Schaltwerk: SHIMANO Tourney

Umwerfer: SHIMANO Tourney

Schalthebel: SHIMANO ST-EF 41 Schalthebel

Ritzel: SHIMANO MF-TZ500 7-Gang-Schraubkranz (28-14 Zähne)

Kurbel: Aluminiumkurbeln (Kettenblätter 42-34-24 Zähne)

Innenlager: BSA-Patronenlager

Pedale: Kunststoffpedale

Gepäckträger: --

Schutzbleche: --

Sattel: MTB-Sattel

Sattelstütze: Aluminium-Patentsattelstütze Ø 27,2 mm

Sattelklemmung: Klemmring mit Schnellspanner

Bremse: Mechanische Scheibenbremsen (mit Wave-Bremsscheibe Ø 160 mm)

Bremshebel: Shimano Schalt/Bremshebelkombination

Scheinwerfer: --

Rücklicht: --

Dynamo: --

Ständer: --

Zubehör: --

Gewicht: ca. 15,5 kg

Technischer Hinweis: Die Fahrräder werden zu 85% fertig montiert geliefert, eine fahrfertige Endmontage ist von einer fachkundigen Person auszuführen.