

Infrarotpaneele - MBX

Spezifikationen:

Produktinformationen:			
<ul style="list-style-type: none"> Spannung 220 – 240 V / 50 – 60 Hz Oberflächentemperatur: 90-130°C Heizelement: Infrarot-Kohlenstoff-Kristall 98% Wirkungsgrad Wellenlänge: 8-14 µm (IR-C) Integrierte Aufhängevorrichtung für Wandmontage, inklusive Montagematerial für normale Mauern (ausgenommen Rigips und Vollwärmeschutz), keine Deckenmontage Isolation: 1 mm PU-Platte mit Zementfolie Erhältlich in: 420, 580, 720, 900 und 1100 Watt 2 m Kabellänge 			
Maße und Gewicht:			
<ul style="list-style-type: none"> Produktmaße: 		Raumgröße*:	Gewicht:
<ul style="list-style-type: none"> 300 Watt 59,5 x 50,5 x 2,2 cm 		3-5 m ²	2,8 kg
<ul style="list-style-type: none"> 420 Watt 70 x 59,5 x 2 cm 		4-7 m ²	3,8 kg
<ul style="list-style-type: none"> 580 Watt 90 x 59,5 x 2 cm 		7-9 m ²	4,3 kg
<ul style="list-style-type: none"> 720 Watt 119,5 x 59,5 x 2 cm 		9-12 m ²	5,6 kg
<ul style="list-style-type: none"> 900 Watt 119,5 x 75 x 2 cm 		12-14 m ²	7 kg
<ul style="list-style-type: none"> 1100 Watt 119,5 x 90 x 2 cm 		14-18 m ²	8,1 kg
Zubehör:			
<ul style="list-style-type: none"> Steckdosen Thermostat Optional: Aluminium Standfüße 			
Materialien:			
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium PU (Polyurethane) PET (Polyethylenterephthalat) 			
Zertifikate:			
<ul style="list-style-type: none"> CE, GS, RoHS 			

Logistikinformationen:

Einzelverpackung:	300 Watt	420 Watt	580 Watt	720Watt	900 Watt	1100 Watt
• Stk. / Einzelkarton:	1	1	1	1	1	1
• Abmessungen [cm] Karton (LxBxH):	66 x 70 x 8,6	73 x 83 x 8,6	73 x 95 x 8,6	73 x 126 x 8,6	83 x 126 x 8,6	103 x 131 x 8,6
• G.W. / N.W. [kg]:	3,8/2,8	4,8 / 3,8	5,5 / 4,3	7,1/5,6	9/7	10,1/8,1
Information Container:						
• 20"-Container:	680	560	490	360	300	255
• 40"-Container:	1.350	1.120	990	750	580	500
• 40"-HQ-Container:	1.700	1.340	1.160	880	690	665

*Standardberechnungsmethode:
60-75 Watt /m² bei einer Raumhöhe von 2,60 m