

Der Berg ruft: Das ADORE 27,5" E-Mountainbike XPOSE will hoch hinaus und weckt sofort die Lust auf aufregende Touren!

Mit den 27,5 Zoll-Laufrädern (650B) wird die Lücke zwischen 26"-Mountainbikes und den Twentyniners geschlossen.

Der hochwertige GREENWAY Lithium-Ionen-Akku mit 504 Wh bietet dabei ca. 120 Kilometer Reichweite. (Die Reichweite hängt von einigen Faktoren wie z.B. vom Fahrergewicht, den topographischen Verhältnissen und dem Unterstützungs-Level ab.)

Das Aluminium-Hardtail-MTB ist mit einem ANANDA Mittelmotor ausgestattet, der über das Display am Lenker eingeschaltet wird und sich – gemäß StVZO – ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet. Das Display am Lenker versorgt Sie umfassend mit allen relevanten Informationen wie Akkustand, Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer, maximale Geschwindigkeit und der durchschnittlichen Geschwindigkeit.

Wenn die Unterstützung nicht benötigt wird – z.B. beim Bergabfahren oder auf ebener Strecke – kann sie abgeschaltet werden, um die Akkuleistung zu verlängern. Das E-Bike fährt dann wie ein normales Mountainbike. Neben der 9-Gang-Kettenschaltung und hydraulischen SHIMANO Scheibenbremsen ist das Pedelec mit einer SR SUNTOUR Federgabel inkl. einstellbarer Federvorspannung und Lock-out-Funktion ausgestattet. Aufregend zuverlässig – erleben Sie mit dem E-Mountainbike XPOSE eine ganz neue Welt des Mountainbikings!

Wichtiger Hinweis: Der Versand erfolgt via Spedition - bitte geben Sie uns nach dem Kauf Ihre Telefonnummer per E-Mail durch! Die Lieferung erfolgt per Spedition nach telefonische Terminvereinbarung und nur frei Bordsteinkante.

Rahmen: Aluminium-Rahmen hydroformed

Rahmenhöhe: 51 cm

Farbe: Schwarz

Motor: ANANDA Mittelmotor M80, Leistung 250 W, max. 80 Nm Drehmoment, inkl. Schiebehilfe

Akku: GREENWAY Z3741004, 36V, 14Ah, 504Wh Li-Ion

Ladezeit: 8-9 Stunden

Display: ANANDA D-13 LCD-Display

UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN: 5

Geschwindigkeit: 25 km/h

Gabel: Federgabel SR Suntour XCM 27,5" mit 1 1/8"-Gabelschaft, 100 mm Federweg, Federvorspannung einstellbar, Lock-out-Funktion

Steuersatz: Semi-integrierter Steuersatz

Vorbau: Aluminium-Ahead-Vorbau mit 31,8 mm Lenkerklemm-Maß

Lenker: Aluminium-Lenker Ø 31,8 mm, Schraubgriffe HERRMANS Grit DD30

Naben: Aluminium-Schnellspannnabe vorne, Schnellspann-Kassettennabe hinten

Felgen: Aluminium-Hohlkammerfelgen mit 36 Speichen

Reifen: SCHWALBE Smart Sam 27,5" x 2,25" (57-584) K-Guard

Gänge: 9-Gang-Kettenschaltung

Schaltwerk: SHIMANO Altus Shadow Design

Umwerfer: --

Schalthebel: SHIMANO Alivio

Ritzel: SHIMANO Kassette CS-HG 200-9, 9-fach (11-32 Zähne)

Kurbel: Aluminiumkurbeln, Kettenblatt 38 Zähne

Innenlager: ANANDA P203

Pedale: Aluminium-Pedale

Gepäckträger: --

Schutzbleche: --

Sattel: SELLE ROYAL Mach

Sattelstütze: Aluminium-Patentsattelstütze Ø 30,4 mm

Sattelklemmung: Aluminium-Klemmring mit Klemmschraube

Bremse: SHIMANO hydraulische Scheibenbremsen mit 180-mm-Scheiben Center Lock

Bremshebel: SHIMANO BL-MT 200

Scheinwerfer: --

Rücklicht: --

Dynamo: --

Ständer: Seitenständer

Zubehör: Akku-Ladegerät

Gewicht: ca. 23,5 kg (inkl. Akku und Pedale)

Technischer Hinweis: Die Fahrräder werden zu 85% fertig montiert geliefert, eine fahrfertige Endmontage ist von einer fachkundigen Person auszuführen.