



PRODUKTDATENBLATT

- Deutsch -

Kollektion **LA BOHEME 55**

econfloor
POLSKA

TECHNISCHE DATEN

- Deutsch -

Produkt	SPC-Rigid-Vinylboden: Kollektion La Boheme 55	
Stärke	5,7 mm	
Nutzschicht	0.55 mm	
IXPE	1,7 mm (inkl. 0.2 mm Aluminium-Foil)	
Klick-System	Pushdown Click-System	
Features	Wasserfest, Verschleißfest, Rutschfest, Feuchtigkeitsbeständig Feuerfest Schalldämmend Antistatisch Schimmelbeständig	
Dimensionen	1280 x 230 mm	
Oberflächen	UV-Beschichtet und geprägt, gebürstet;	
Merkmale	Einfache Installation dank Klicksystem, enorme Zeitersparnis, immense Stabilität, umweltfreundlich;	
Dichte	2.05 g/cm ³	
	Testmethoden nach EN Norm	Test-Resultate
Abriebfestigkeit	EN660-2	Gruppe T
Rutschfestigkeit	EN 13893/DIN 51130	R11 Class D S
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Chemische Resistenz	EN ISO 26987	Exzellent
Toxizität	EN71	Nicht toxisch
Feuerfestigkeit	EN 13501-1	Bfl-s1
Castor chair resist.	ISO/TR4918	Pass
Dimensionsstabilität	EN434	< 0.06%
Stuhlrollen-E ffekt	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakteriell	EN846	Sehr gut
Schälfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0.03
Emission VOC		N