

## Technický list

### Myčka

DKDT5900XK

06060003/07

- Typ instalace: plně integrovaná
- Kapacita mytí: 12 podle normy IEC
- Velmi tichá, pouze 46 dB
- 8 programů, 3 teploty
- Mycí programy: 30minutový 50°, 60minutový 60°, 90minutový 60°, AUTO 50°-60°, Eco, Intenzivní 60°, Machine Care, předoplach
- Panel s textem a symboly
- Dotykový ovládací panel
- Připojení teplé vody až do 60°
- Funkce odloženého startu 1 -24 hodin
- Zobrazení zbývajících času
- Vodní sensor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Zobrazení stavu soli a leštidla
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skladací poličky na šálky, sklenice, sklenice na víno. Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, barevné plastové
- Koš na příbory
- Zařízení proti zaplavení: spínací plovák
- Prostor pro instalaci V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570



|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalace                     | Vestavná                                                                                                    |
| Typ produktu                  | Plně integrovaná 60 cm                                                                                      |
| Třída produktu                | Vnitřní                                                                                                     |
| Typ opláštění                 | 60 plně integrovaná DOROTEA                                                                                 |
| Napětí V                      | Není uvedeno                                                                                                |
| Barva panelu                  | Černá                                                                                                       |
| Barva dveří                   | Není                                                                                                        |
| Barva bočních stěn            | Pozink                                                                                                      |
| Typ časovače                  | Úroveň 2                                                                                                    |
| Funkce displeje               | Zpoždění start, péče o sklo, Vyp./Zap., programy, XtraPower, Extra tichá                                    |
| Funkce příkazu                | Není                                                                                                        |
| Počet programů                | 8                                                                                                           |
| Počet teplot                  | 3                                                                                                           |
| Mycí programy                 | 30minutový 50°, 60minutový 60°, 90minutový 60°, AUTO 50°-60°, Eco, Intenzivní 60°, Machine Care, předoplach |
| Indikace programu             | LED                                                                                                         |
| Indikace displeje             | Zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód                                                               |
| Výška celkem mm               | 818                                                                                                         |
| Šířka mm                      | 596                                                                                                         |
| Hloubka mm                    | 550                                                                                                         |
| Materiál mycí vany            | Nerezová ocel                                                                                               |
| Typ topného tělesa            | Ohřívač                                                                                                     |
| Typ napouštěcí hadice         | Aqua control                                                                                                |
| Délka napouštěcí hadice cm    | 180                                                                                                         |
| Zdroj vody                    | Teplá nebo studená                                                                                          |
| Zařízení proti zaplavení      | Spínací plovák                                                                                              |
| Systém sušení                 | AirDry technologie                                                                                          |
| Regulace změkčování           | 10 úrovní                                                                                                   |
| Horní úroveň postřiku         | Horní stříkací rameno                                                                                       |
| Spodní úroveň postřiku ramene | Standardní                                                                                                  |

Nákres není k dispozici