



***Der niedrigste (54) dB-Wert im AEG-Sortiment, beim Betrieb in der Geschwindigkeitsstufe**

Die AEG 7000 SilenceTech Dunstabzugshauben befreien deine Küche von unerwünschten Kochdämpfen und sind dabei angenehm leise*. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie trägt diese Dunstabzugshaube zu einer entspannten Kochatmosphäre bei.

Produktvorteile & Ausstattung


****Niedrigste Geräuscentwicklung (54) dB bei Stufe 3 im gesamten AEG-Sortiment.**

Genieße eine ruhige Kochumgebung und frische Küchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Küchenluft effektiv von unerwünschten Gerüchen und hält gleichzeitig den Geräuschpegel auf einem Minimum.



Benachrichtigung für die Filterreinigung

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.



Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.



High Performance Motor: Für schneller saubere Luft

Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



Breeze-Funktion: Reinigt die Raumluft geräuschlos nach dem Kochen von Gerüchen

Durch Aktivierung der Breeze-Funktion wird deine Küchenluft auch nach dem Kochen leise und effektiv gereinigt. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, sodass du und deine Gäste das Essen unbeschwert genießen können. Nach Programmende schaltet die Funktion automatisch ab.



- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Deckenlüfter, Breite 90 cm
- Hob²Hood-Funktion
- SilenceTech: angenehm leise
- Inverter-Motor
- 3+Intensive; Breeze function
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 10 Watt)
- Farbtemperatur: 2700-4000-5000 K
- Anschlusswert: 210 W + 10 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 670 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 570 / 300 m³/h
- Kohleaktivfilter , PNC , als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB96, PNC 902 986 511, als Sonderzubehör erhältlich
- Fernbedienung , PNC im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 051 519	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	670
EAN-Nummer	7333394059150	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	570
EPREL Registrierungscode	2112215	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	300
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	35.9	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Fluiddynamische Effizienz	37.2	Farbtemperatur in K	2700-4000-5000
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	211
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	39.3	Höhe max. (mm)	211
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	899
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Gerätetiefe (mm)	499
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Farbe	Weiß
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600	Volt	220-240
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	320	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	715	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Bruttogewicht (kg)	27.1
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	58	Nettogewicht (kg)	18.6
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	74	Verpackung, Höhe (mm)	445
		Verpackung, Breite (mm)	1010
		Verpackung, Tiefe (mm)	615

